



DETAR TRE SPECIAL

LÚGOS BORKŐELTÁVOLÍTÓ ÉS TISZTÍTÓSZER

DETAR TRE SPECIAL

Magas lúgtartalmú, foszfátmentes, komplett, por alakú tisztítószer. Tisztító és borkőeltávolító munkafolyamatok végzésére alkalmas pincészetekben és egyéb élelmiszeripari üzemekben.

Teljesen kiegyensúlyozott összetétel

A DETAR TRE SPECIAL összetevőit úgy állították össze, hogy olyan terméket hozzanak létre, amely bármilyen felületről eltávolítja a lerakódásokat.

A maró hatású tisztítószerek, melyek feltétlenül szükségesek a lerakódások eltávolításához, kiegészülnek a felületi feszültséget csökkentő anyagokkal, amelyek a termék felhordhatóságát könnyítik meg, a víz keménységétől függetlenül. A tisztítószer már alacsony koncentrációban is optimálisan fejti ki hatását.

A felszerelés tisztítása pincészetekben és élelmiszeripari üzemekben

A DETAR TRE SPECIAL alkalmazható tartályok, saválló acél berendezések, pasztőröző berendezések, lepárlók és szeparátorok, szűrők

tisztításánál a borkő, a vízkő és egyéb lerakódások, szerves eredetű szennyezőanyagok eltávolítására. Használható még könnyű ötvözetekhez is, mint a cink és az alumínium.

A környezet teljes védelme

Az egyre szigorúbb környezetvédelmi előírásoknak megfelelően a termék összetétele nem tartalmaz foszfátokat és mérgező anyagokat.

A felületi feszültséget befolyásoló alkotóelemek mind növényi eredetűek az OECD megfelelés szerint, könnyen lebonthatóak a természetben.

Technológiai jellemzők:

Halmazállapot:	por
Szín:	fehér
pH (1%-os oldatban):	13
Lúgtartalom:	87–89% (NaOH)
Lemoshatóság:	kiváló
Lebonthatóság:	90% fölötti

Adagolás és alkalmazás:

A borkő eltávolításához: Oldjuk fel a DETAR TRE SPECIAL-t 5–10% koncentrációban, hideg vízben. Szükséges hatóidő: 15–30 perc. Többször alkalmazzuk egymás után, vagy használjunk valamilyen szóróeszközt. A borkő eltávolítása során ellenőrizni kell az oldat töménységét, ha csökkent volna, adjunk még hozzá DETAR TRE SPECIAL-t.

A tisztításhoz: Oldjuk fel a DETAR TRE SPECIAL-t 0,5–3% koncentrációban hideg vízben, lassú adagolással.

Veszélyességi fok:

A terméket korrozív anyagként sorolták be. Alkalmazása előtt mindig el kell olvasni a mellékelt biztonsági adatlapot.

Összetétel:

Nátrium-hidroxid, nátrium-karbonát, szerves komplexképzők.

Tárolás:

Hűvös és szellős helyen tartandó, nedvességtől elzártan. A már egyszer kinyitott csomagokat jól vissza kell zárni. Korlátlan ideig megőrzi minőségét.

Kíszerelés:

1 kg-os csomag.
25 kg-os zsák.